

GS-vizsga, az Üzembiztonsági rendeletnek (BetrSichV), a BGV D 36 / GUV-V D36 és a BGI 637 baleset-megelőzési előírásnak, a DIN EN ISO 14122-3 szabványnak, a BGI 694 eljárási útmutatónak megfelelően

Alumínium dobogós létra, egy oldalon járható

stabil, alumínium zártszelvény létraszárak, 200 mm mély létra-fokok, dobogóméret 600 x 800 mm, kompletten láb- és bokaléc-s koriállal.

4 önreteszelő, kormányozható görgő \varnothing 125 mm, állítható magasság, ebből 2 kerékrögzőtővel.

A kiszállítás modulemenként történik, a részletes útmutató mellékelve.

A BGI 637 szerint 1 m dobogómagasság felett mindkét oldalon kapaszkodóra van szükség. Kérjük az előírt tartozékok szintén megrendelni.

Tartozékok:

Futómű kilördítható görgőkkel, kezelés központi karral

Megrend.-sz. 50111

Kapaszkodó a létraelemen, tetszés szerint jobb vagy bal oldalon

Megrend.-sz. 50109

kombinálható 4-6 fokos dobogós létrákkal, járólappal együtt

Megrend.-sz. 50110

kombinálható 7-8 fokos dobogós létrákkal, járólappal együtt



Ábra Megrend.-sz. 50104 kapaszkodóval megrend.-sz. 50109 és görgőkkel

Fok- és dobogókvitel: Bordázott alumínium

Munkamagasság max. kb. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Dobogómagasság korlát nélkül m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Alapterület m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Súly kb. kg	30,5	32,5	39,0	42,5	44,0	47,0
Megrend.-sz.	50103	50104	50105	50106	50107	50108

Fok- és dobogókvitel: fa

Munkamagasság max. kb. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Dobogómagasság korlát nélkül m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Alapterület m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Súly kb. kg	35,0	38,5	42,0	45,0	47,5	50,0
Megrend.-sz.	52103	52104	52105	52106	52107	52108

Fok- és dobogókvitel: acél járőrás

Munkamagasság max. kb. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Dobogómagasság korlát nélkül m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Alapterület m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Súly kb. kg	39,5	43,0	46,5	52,0	57,0	62,5
Megrend.-sz.	51103	51104	51105	51106	51107	51108



Alumínium dobogós létra, mindkét oldalon járható

stabil, alumínium derékszögű csőszárak, 200 mm mély létrafokok, dobogóméret 600 x 800 mm, kompletten láb- és bokaléces korláttal.

4 önreteszelő kormányozható görgő \varnothing 125 mm, magasságban állítható, ebből 2 kerékrögzőtővel.

A kiszállítás modulemenként történik, a részletes útmutató mellékelve.

A BGI 637 szerint 1 m dobogómagasság felett mindkét létraelemen

két oldali kapaszkodóra van szükség.

Kérjük az előírt tartozékot szintén megrendelni.

Tartozékok:

Kapaszkodó a létraelemen, tetszés szerint jobb vagy bal oldalon

Megrend.-sz. 50209

kombinálható 4-5 fokos dobogós létrákkal, járólappal együtt

Megrend.-sz. 50210

kombinálható 7-8 fokos dobogós létrákkal, járólappal együtt



Ábra Megrend.-sz. 51204 kapaszkodóval megrend.-sz. 50209 és görgőkkel

Fok- és dobogókvitel: Bordázott alumínium

Munkamagasság max. kb. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Dobogómagasság korlát nélkül m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Alapterület m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Súly kb. kg	30,5	35,5	40,5	45,5	51,0	56,5
Megrend.-sz.	50203	50204	50205	50206	50207	50208



Fok- és dobogókvitel: fa

Munkamagasság max. kb. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Dobogómagasság korlát nélkül m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Alapterület m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Súly kb. kg	33,5	39,0	44,0	48,5	53,5	59,0
Megrend.-sz.	52203	52204	52205	52206	52207	52208



Fok- és dobogókvitel: acél járőrács

Munkamagasság max. kb. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Dobogómagasság korlát nélkül m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Alapterület m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Fokok száma dobogóval együtt	3	4	5	6	7	8
Súly kb. kg	39,5	44,5	52,0	59,0	66,0	74,0
Megrend.-sz.	51203	51204	51205	51206	51207	51208



Alumínium dobogós létra, mozgatható, összecuskható

erős profilszarak, 80 mm mély, bordázott fokok, a szarakkal tartósan összerendezve, tágas dobogó 650 x 600 mm bordázott alumínium bevonatból, kétoldali kapaszkodó, három oldalon dobogókoriát. Biztos állás a csúsztámasztó nivello® létrapaucsnoknak és a 2 rögzíthető bagörgővel ellátott kereszttraverznek köszönhetően, fent nagy eszköztartóval.

Létraszélesség: 650 mm

Dobogómagasság kb. m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Magasság korlátal együtt m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Fokok száma dobogóval együtt	5	6	7	8	10	12	14
Lépéshossz kb. m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Keresztcső szélessége kb. m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Teljes hossz összecuskuva m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Súly kb. kg	37,0	39,0	43,0	45,0	49,0	55,0	76,0
Megrend.-sz.	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314



Ábra Megrend.-sz. 52305

Alumínium teremlétra

Létrakonstrukció stabil, zártszelvény létraszarak, végig bordázott négyszögű létrafokok, húzóköteles magasságállítás fokról fokra, rögzítés önreteszelő kampókkal.

Állódobogó és hátvédő kengyel a felső végen.

2 mozgató traverz 2,0 m széles, 4 kormányozható görgő ϕ 160 mm kerékrögzítővel.

A létra néhány mozdulattal helytakarékosan összecuskható.

51360 megrend.-sz. esetén a felső létra kétoldali kapaszkodóval.

Munkamagasság max. kb. m	7,10	8,20	9,30	10,20	11,70
Dobogómagasság m	5,10	6,20	7,30	8,20	9,70
Létrahossz kihajlva m	6,50	7,70	8,80	9,70	11,30
Létrahossz behajlva m	4,00	4,60	5,10	5,70	6,50
Fokok száma dobogóval együtt	2x13 +9	2x15 +11	2x17 +13	2x19 +15	2x22 +18
Súly kb. kg	105,0	109,0	118,0	120,0	145,0
Megrend.-sz.	51336	51342	51348	51354	51360



Ábra Megrend.-sz. 51336